

# MagPrimer – Technisches Datenblatt

MagPaint Europe B.V.  
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Niederlande



## 1. Produktbeschreibung

MagPrimer ist eine hochwertige Grundierung auf Wasserbasis für den Innenbereich und wurde für die Verwendung mit allen Paint For Pros-Produkten optimiert. Das spezielle Acrylbindemittel ist geruchlos, ungiftig und bleifrei. Er lässt sich leicht und spritzfrei in einer oder zwei Schichten auftragen, um die Oberfläche für weitere Farbschichten vorzubereiten. Die Grundierung haftet gut auf allen Untergründen, versiegelt poröse Untergründe und hat fleckenabweisende Eigenschaften. Die schnelltrocknende Grundierung kann mit allen anderen Produkten der Marke Paint For Pros überlackiert werden.

## 2. Werkzeuge

Dieses Produkt kann mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen werden. Verwenden Sie Geräte, die für Grundierungen auf Wasserbasis geeignet sind. Reinigen Sie Ihre Geräte direkt nach dem Gebrauch mit Wasser.

## 3. Oberfläche

Die Oberfläche sollte fest, sauber, trocken und frei von Fett, Staub und Rost sein. Entfernen Sie lose Farbschichten und reinigen Sie alte Farbschichten mit einem Farbreiniger. Füllen Sie Risse und Löcher mit einer geeigneten Spachtelmasse und schleifen Sie die Oberfläche leicht an. Entfernen Sie eventuell vorhandenes Fett, Schmutz und Staub mit Wasser und Ammoniak. Wenn möglich, mit sauberem Wasser nachschwämmen und gut trocknen lassen. Die zu streichende Tapete muss fest haften. Diese Grundierung ist für saugende und nicht saugende Untergründe geeignet. Sie kann auf allen üblichen mineralischen Untergründen, Holz und Holzwerkstoffen, mineralischen und organischen Altanstrichen, Kunststoffen und Metallen angewendet werden.

## 4. Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren. MagPrimer sollte bei einer Temperatur über +5°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 80% aufgetragen werden. Für eine Schicht beträgt die theoretische Ergiebigkeit 20m<sup>2</sup>/L pro Schicht, die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche und der Auftragsmethode ab. Benachbarte Flächen im Voraus abdecken. Um ein schönes Ergebnis zu erzielen, tragen Sie die Grundierung in langen, überlappenden Streifen von oben nach unten auf. Beginnen Sie auf der Seite des Lichteinfalls und richten Sie die Walzenspitze in die Rollrichtung. Eine Schicht MagPrimer reicht für die Abdeckung und Vorbereitung jeder Oberfläche aus. Er kann auch in mehreren Schichten als Zwischenschicht aufgetragen werden. MagPrimer ist je nach Schichtdicke und Beschaffenheit des Untergrunds innerhalb von 15 Minuten griff trocken. Die Grundierung kann je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb von 1 Stunde mit jedem Paint For Pros Produkt überstrichen werden.

## 5. Verwendung

MagPrimer erzeugt einen festen, porenfreien, isolierenden und gut haftenden Lackfilm auf jeder Oberfläche. Kann direkt mit allen anderen Produkten aus unserem Sortiment Paint For Pros überlackiert werden.

Alle hier enthaltenen Vorschläge und Anwendungshinweise basieren auf unseren neuesten technischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl von Einzelprojekten können wir für die Ausführung der Projektarbeit keine Verantwortung übernehmen. Diese Anweisungen entbinden den Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verantwortung, die Eignung des Produkts unter Berücksichtigung der Projektmerkmale zu bestimmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser technisches Personal.

# MagPrimer – Technisches Datenblatt

MagPaint Europe B.V.  
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Niederlande



## 6. Lagerung

MagPrimer sollte kühl, trocken, frostfrei und in geschlossenen Verpackungen gelagert werden. Die Haltbarkeit in der geschlossenen Verpackung beträgt unter den richtigen Lagerbedingungen mindestens 36 Monate. Nach Gebrauch gut verschließen. Nach dem Öffnen verderblich.

## 7. Zertifizierungen

EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (2004/42/EC. Kat gWB. 2010): 30 g/L. MagPrimer enthält max. 30 g/L VOC.

MagPrimer ist konform mit ROHS.

Enthält keine Stoffe, die als krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsfähig eingestuft sind, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

MagPrimer ist frei von APEO, Weichmachern, Blei und Asbest.

## 8. Spezifikationen

HS-code:	32091000.
Farbe:	Weiß.
Glanz:	Matt.
Dichte:	1,3 kg/L.
Schichtdicke:	Je nach Untergrund.
Verbrauch:	Glatte, nicht saugende Oberflächen: 30m <sup>2</sup> /L pro Schicht. Alle anderen Oberflächen: 20-25 m <sup>2</sup> /L pro Schicht.
Viskosität:	Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit bis zu 5% Wasser verdünnen.
VOC:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (2004/42/EG. Kat gWB. 2010): 30 g/L. MagPrimer enthält max. 30 g/L VOC.
Verarbeitung:	Über +5°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 80%
Trocknungszeit:	Ca. 15 Minuten bei 20°C und 65% RH.
Nächster Anstrich nach:	Ca. 1 Stunde bei 20°C und 65% RH.
Einheiten:	0,5 L
Lagerfähigkeit:	Mindestens 36 Monate unter den richtigen Lagerbedingungen. Nach dem Öffnen leicht verderblich.

Alle hier enthaltenen Vorschläge und Anwendungshinweise basieren auf unseren neuesten technischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl von Einzelprojekten können wir für die Ausführung der Projektarbeit keine Verantwortung übernehmen. Diese Anweisungen entbinden den Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verantwortung, die Eignung des Produkts unter Berücksichtigung der Projektmerkmale zu bestimmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser technisches Personal.

SICHERHEITSDATENBLATT ERHÄLTICH BEI MAGPAINT EUROPE ODER DOWNLOAD BEI [WWW.MAGPAINT.COM](http://WWW.MAGPAINT.COM)

Seite 2 von 2

MagPrimer – Technisches Datenblatt | 7-6-2022 | Version 7.0 | [m.poorthuis@magpaint.com](mailto:m.poorthuis@magpaint.com)