

1. Produktbeschreibung

SketchPaint Primer ist eine weiße, schnell trocknende, hochwertige Acryl-Wandgrundierung auf Wasserbasis für innen und außen. Es ist geruchlos, ungiftig und bleifrei. Es kann einfach und spritzfrei in ein bis zwei Schichten aufgetragen werden, um die Oberfläche für das Auftragen von SketchPaint vorzubereiten. Es haftet gut auf Metall- und Kunststoffoberflächen, versiegelt poröse Oberflächen und isoliert Flecken. SketchPaint Primer bietet einen schnell trocknenden, flexiblen, isolierenden und gut haftenden Lackfilm mit guter Füll- und Deckkraft. Es kann mit den meisten dekorativen Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis überstrichen werden und eignet sich hervorragend für SketchPaint.

Enthält sehr wenig Lösemittel.

2. Werkzeuge

SketchPaint Primer kann mit einer Walze für Wandfarben auf Wasserbasis aufgetragen werden. Es kann auch mit der XLVLP-Sprühtechnologie aufgetragen werden. Reinigen Sie Ihre Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

3. Oberfläche

Die Oberfläche muss fest, sauber, trocken und frei von Fett, Staub und Rost sein. Lose Farbschichten entfernen und alte Farbschichten mit einem Farbreiniger reinigen. Füllen Sie eventuelle Risse und Löcher mit einem geeigneten Füllstoff und schleifen Sie die Oberfläche leicht an. Eventuell vorhandenes Fett, Schmutz und Staub mit Wasser und Ammoniak entfernen. Wenn möglich, mit klarem Wasser abwischen und gut trocknen lassen. Zu bemalende Tapete muss fest angebracht sein. SketchPaint Primer kann auf allen gängigen mineralischen Untergründen (Putz, Beton, Mauerwerk), Faserzement, Holz und Holzprodukten, Putzoberflächen, Trockenbau, nicht saugenden mineralischen und organischen Altbeschichtungen sowie Kunststoffen (PVC, Polyester, Formica) und Metallen (Stahl, Zink, Aluminium, verzinkter Stahl) angewendet werden.

4. Anwendungshinweise

Vor Gebrauch muss das Produkt gründlich gerührt werden, um eine gute Homogenität zu gewährleisten. SketchPaint Primer muss bei einer Temperatur über +5°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 80% aufgetragen werden. Für eine Schicht beträgt der theoretische Verbrauch ca. 100ml/m², der tatsächliche Verbrauch hängt vom Zustand des Untergrunds und der Auftragungsmethode ab. Benachbarte Flächen vorab abdecken. Für ein gutes Ergebnis den Primer in langen überlappenden Bahnen von oben nach unten auftragen. Beginnen Sie an der lichtzugewandten Seite und richten Sie die Rollenspitze in Rollrichtung. Die erste Grundierungsschicht zur besseren Haftung leicht mit einem Schleifschwamm anschleifen und den Staub entfernen. In der Regel reichen ein oder zwei Schichten aus. Eine zweite Schicht SketchPaint Primer kann innerhalb einer Stunde aufgetragen werden. Lassen Sie den SketchPaint-Primer je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2 Stunden trocknen, bevor Sie SketchPaint auftragen.

Alle hier enthaltenen Vorschläge und Anwendungshinweise basieren auf unseren neuesten technischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl von Einzelprojekten können wir für die Ausführung der Projektarbeit keine Verantwortung übernehmen. Diese Anweisungen entbinden den Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verantwortung, die Eignung des Produkts unter Berücksichtigung der Projektmerkmale zu bestimmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser technisches Personal.

SketchPaint Primer – Technisches Datenblatt



MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Niederlande

5. Verwendung

SketchPaint Primer erzeugt einen festen, porenfreien, isolierenden und gut haftenden Lackfilm. Der perfekte Untergrund für unser SketchPaint. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit kann SketchPaint direkt auf unseren SketchPaint Primer aufgetragen werden.

6. Lagerung

SketchPaint Primer muss an einem kühlen, trockenen, frostfreien Ort und in einer versiegelten Verpackung aufbewahrt werden. Die Haltbarkeit in versiegelter Verpackung beträgt unter den richtigen Lagerbedingungen mindestens 36 Monate. Nach Gebrauch gut verschließen. Begrenzte Haltbarkeit nach dem Öffnen.

7. Zertifizierungen

EU-VOC-Grenzwert: (2004/42 / EG, Cat A/gWB, 2010): 30 g/l. SketchPaint Primer enthält max. 30 g/l VOC. SketchPaint Primer entspricht ROHS.

Enthält keine Substanzen, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend

SketchPaint Primer ist frei von APEO, Weichmachern, Blei und Asbest.

Brandklasse: B - S1, d0, in Kombination mit SketchPaint.

8. Spezifikationen

HS-Code:	320910.
Farbe:	Weiß
Glanz:	Seidenglänzend.
Dichte:	1,2 - 1,3 kg/l
Schichtdicke:	Ca. 40 µm je Schicht.
Ergiebigkeit:	Je nach Untergrund und Auftragsart ca. 10 m ² /L je Schicht.
Viskosität:	Gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
VOC:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (2004/42 / EG, Kat. A/gWB, 2010): 30 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.
Bearbeitung:	Temperatur: > +5°C Relative Luftfeuchtigkeit: < 80%.
Trocknungszeit:	Ca. 30 Minuten bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.
Nächste Schicht nach:	Ca. 1 Stunde bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.
Gebrauchsfertig nach:	Ca. 2 Stunden bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.
Einheiten:	0,5L – 1L
Haltbarkeit:	Mindestens 36 Monate unter den richtigen Lagerbedingungen. Begrenzte Haltbarkeit nach dem Öffnen.

Alle hier enthaltenen Vorschläge und Anwendungshinweise basieren auf unseren neuesten technischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl von Einzelprojekten können wir für die Ausführung der Projektarbeit keine Verantwortung übernehmen. Diese Anweisungen entbinden den Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verantwortung, die Eignung des Produkts unter Berücksichtigung der Projektmerkmale zu bestimmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser technisches Personal.