

MagPrimer – Technisch Datablad

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Nederland



1. Beschrijving

MagPrimer is een hoogwaardige watergedragen grondverf voor binnen en is geoptimaliseerd voor gebruik met alle Paint For Pros producten. Het speciale acrylaatbindmiddel is geurloos, niet giftig en loodvrij. Het kan gemakkelijk en spatvrij worden aangebracht, in één of twee lagen als voorbereiding van het oppervlak voor verdere verflagen. De primer hecht goed op elke ondergrond, dicht poreuze ondergronden af en heeft vlekblokkerende eigenschappen. De sneldrogende primer kan worden overgeschilderd met alle andere producten van het Paint For Pros merk.

2. Gereedschap

Dit product kan worden aangebracht met een roller of kwast. Gebruik apparatuur die geschikt is voor primers op waterbasis. Reinig uw apparatuur direct na gebruik met water.

3. Ondergrond

Het oppervlak moet stevig, schoon, droog en vrij van vet, stof en roest zijn. Verwijder losse verflagen en reinig oude verflagen met een verfreiniger. Vul eventuele scheuren en gaten op met een geschikt vulmiddel en schuur het oppervlak licht op. Verwijder eventueel aanwezig vet, vuil en stof met water en ammoniak. Indien mogelijk met schoon water afsponzen en goed laten drogen. Het te schilderen behangpapier moet goed vastzitten. Deze primer is geschikt voor absorberende en niet-absorberende ondergronden. Hij kan worden aangebracht op alle gebruikelijke minerale ondergronden, hout en daarvan afgeleide houtproducten, minerale en organische bestaande coatings, kunststoffen en metalen.

4. Toepassingsinstructies

Goed roeren voor gebruik. MagPrimer dient te worden aangebracht bij een temperatuur boven +5°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80%. Voor één laag is het theoretisch rendement 20m²/L per laag, het werkelijke rendement is afhankelijk van de staat van de ondergrond en de applicatiemethode. Aangrenzende oppervlakken vooraf afdekken. Voor een mooi resultaat brengt u de primer in lange overlappende banen van boven naar beneden aan. Begin aan de kant van de lichtinval en richt de punt van de roller in de richting van het rollen. Eén laag MagPrimer is voldoende voor het bedekken en voorbereiden van elk oppervlak. Het kan ook in meerdere lagen worden aangebracht als tussenlaag. MagPrimer is binnen 15 minuten handdroog, afhankelijk van de laagdikte en de staat van de ondergrond. De primer kan binnen 1 uur worden overgeschilderd met elk Paint For Pros Product, afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

5. Gebruik

MagPrimer geeft een stevige, niet-poreuze, isolerende en goed hechtende verffilm op elk oppervlak. Kan direct overschilderd worden met alle andere producten uit ons Paint For Pros assortiment.

Alle suggesties en toepassingsinstructies hierin zijn gebaseerd op onze laatste technische ervaring. Vanwege de grote verscheidenheid aan individuele projecten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Deze instructies ontdoen de koper / applicator niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te bepalen met inachtneming van de projectkenmerken. Vraag in geval van vragen onze assistentie.

VEILIGHEIDSLAD VERKRIJGBAAR BIJ MAGPAINT EUROPE OF TE DOWNLOAD EN OP WWW.PAINTFORPROS.COM

Pagina 1 van 2

MagPrimer – Technisch Datablad | 7-6-2022 | Versie 7.0 | m.poorthuis@magpaint.com

MagPrimer – Technisch Datablad

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2, 7071 PR Ulft, Nederland



6. Opslag

MagPrimer dient koel, droog, vorstvrij en in gesloten verpakking te worden bewaard. De houdbaarheid in gesloten verpakking is minimaal 36 maanden onder de juiste bewaarcondities. Na gebruik goed sluiten. Na opening bederfelijk.

7. Certificeringen

EU VOC-grenswaarde voor dit product (2004/42/EG. Cat gWB. 2010): 30 g/L. MagPrimer bevat Max. 30 g/L VOC.

MagPrimer is in overeenstemming met ROHS.

Bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als; kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting, volgens Verordening (EG) NO. 1272/2008.

MagPrimer is vrij van APEO, weekmakers, lood en asbest.

8. Specificaties

HS-code:	32091000.
Kleur:	Wit.
Glans:	Mat.
Dichtheid:	1,3 kg/L.
Laagdikte:	Afhankelijk van de ondergrond.
Verbruik:	Gladde, niet-absorberende oppervlakken: 30m ² /L per laag. Alle andere oppervlakken: 20-25m ² /L per laag.
Viscositeit:	Klaar voor gebruik, verdunnen met maximaal 5% water indien nodig.
VOC:	EU-grenswaarde voor dit product (2004/42/EG. Cat gWB. 2010): 30 g/L. MagPrimer bevat Max. 30 g/L VOC.
Verwerking:	Boven +5°C en bij een relatieve vochtigheid van max. 80%
Droogtijd:	Ca. 15 minuten bij 20°C en 65% RH.
Volgende laag na:	Ca. 1 uur bij 20°C en 65% RH.
Eenheden:	0,5 L
Houdbaarheid:	Minstens 36 maanden houdbaar onder de juiste bewaaromstandigheden. Bederfelijk na opening.

Alle suggesties en toepassingsinstructies hierin zijn gebaseerd op onze laatste technische ervaring. Vanwege de grote verscheidenheid aan individuele projecten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Deze instructies ontdoen de koper / applicator niet van zijn verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te bepalen met inachtneming van de projectkenmerken. Vraag in geval van vragen onze assistentie.

VEILIGHEIDSLAD VERKRIJGBAAR BIJ MAGPAINT EUROPE OF TE DOWNLOAD EN OP WWW.PAINTFORPROS.COM

Pagina 2 van 2

MagPrimer – Technisch Datablad | 7-6-2022 | Versie 7.0 | m.poorthuis@magpaint.com